Date tehnice pentru produs: IK026250--

Clemă derivație, 35mm², 1p., negru

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	29,00
Înălțime (mm)	49,30
Masă netă (kg.)	0,07
COD EAN	9004840594546
disipare (W)	2,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	202A (2x25mm²); 125A (1x35mm²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Carcasă	PA 6 (halogen-free)

Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**


Fișe tehnice - Continuare

Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reactia la foc	Self-extinguishing
Dimensiuni (mm)	1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte:	Rundleiter		Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
(je Pol)	2x35mm2		4 - 35mm^2	2,5 - 25mm^2
		Abisolierlänge	22mm	
		Kreuzschlitzschraube	M8 (+/- PZ2)	
		Anzugdrehmoment	3,5Nm	
	2x25mm2		2,5 - 25mm^2	1,5 - 16mm^2
		Abisolierlänge	18mm	
		Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
		Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Flammwidrigkeit:			Selbstverlöschend	

Desen dimensional: Clemă derivație, 35mm², 1p., negru



Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Descriere	Cod comandă
Clemă derivație, 35mm², 1p., negru riser clamp	IK026250

Creată online în 2025-11-22, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**