FIȘA TEHNICĂ - FLECU-25-16-4B

Clemă derivaţie, fixare peșină, maro

2.5-25mm2, max. 1000VAC/DC, max.101A



Cu-sn — Materialul elementului de legătură: Cupru stanat

400 V AC — Tensiune nominală (V)

IP 20 — Grad de protecţie

PA6.6 — Materialul izolaţiei: Poliamidă 6.6

Al/Cu — Connectable wires' material: Alumium or copper

35×7.5 — Se poate fi xa pe sină de montaj

Ui 1000 V AC/DC — Tensiunea nominală de izolare

- **Curent nominal:** 101 A
- **Numar de intrari:** 2
- **Numar de iesiri:** 6
- **Potrivit pentru miezuri solide:** Da
- **Util pentru conductoare irecuperabile:** Da
- **Potrivit pentru conductori din sarma fine:** Da
- **Sectiune transversala conductor:** 2,5 -25 mm²
- **Garanție:** 2 an

TRACON	mm² Secţiunea conductorului de racord				In Curent nominal (A)	Culoare	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X Numărul de şuruburi
	IN Latura de alimentare		OUT Latura de derivaţie							
	Plin	Flexibil	Plin	Flexibil						
FLECU-25-16-4B	2×25	2×16	6×16	6×10	101 A		36.5	43.9	40	2×M6 ; 6×M5

Desen cotat