Data Sheet | Item Number: 832-1101/011-000

Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanţă între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

https://www.wago.com/832-1101/011-000

Federleiste/Buchse Serie 832, lichtgrau

Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 832-1101/011-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 18 bis 20 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (21,62 x 29,1 x 49,8) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Silber. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.

1 Compatible Products

1.1 System counterpart

1.1.1 Male connector/plug



Item No.: 832-1201/011-000
Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanţă între pini 10,16 mm; 1 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

1.2 Optional Accessories

1.2.1 Ferrule

1.2.1.1 Ferrule



Item No.: 216-284
Manşon de capăt; Manşon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Item No.: 216-289
Manşon de capăt; Manşon pentru 10 mm² / AWG 8; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roşu



Item No.: 216-210
Manşon de capăt; Manşon pentru 16 mm² / AWG 6; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



Item No.: 216-286
Manşon de capăt; Manşon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



Item No.: 216-287
Manşon de capăt; Manşon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-288
Manşon de capăt; Manşon pentru 6 mm² / AWG 10; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanş la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; galben